

LÍNEA PARA LA PATATA

IMAC PPA



PLANTADORA AUTOMÁTICA DE PATATAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA TUBÉRCULOS COMPLETOS

DISPONIBLE EN VERSIONES DE 2 – 3 Y 4 HILERAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		PPA - 2F	PPA – 3F	PPA – 4F
Hileras	n°	2	3	4
Peso	Kg	480	640	990
Longitud	cm	170	170	170
Anchura	cm	180	231	300
Altura	cm	170	170	170
Potencia requerida	kW	35	45	60
Capacidad de la tolva	Kg	500	600	1100
Distancia entre hileras	cm	70-75-80-90 (100 opt)	50-55-60-70	70-75-80-90
Distancia de siembra	cm	14-16-18-20-22-24-26-28-32-35-39-42		
Rendimiento por hora (indicativo)	Ha/h	0,5 – 0,7	0,6 – 0,9	0,9 – 1,4

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Surcadores fijos, regulables en altura

Discos recubridores regulables gracias a un resorte de compresión

Tolva fija Kg. 500 - 1.100

Vibradores mecánicos ajustables (1 para cada elemento)

Engranaje para ajustar la distancia de siembra

Apertura para limpieza en el fondo de cada elemento de siembra

Ruedas 6,50/80 - 15/6PR para versión de dos y cuatro hileras (ancho 15 cm, alto 66 cm)

Enganche de 3 puntos 1ª categoría y 2ª categoría